



PERSIENNE ET JALOUSIE

PERSIENNES [FER]

FERASCA NORME DE REFERENCE NF EN 10131

Persienne fer avec ou sans tapées métalliques. Tôle XC laminée à froid épaisseur 95/100 raidie par plis verticaux. Profils T Z et couvre joint de battement renforcé. Raidisseurs doubles haut et bas par vantail. Condamnation par espagnolette en fer plat. Ajourage 1/3 (ou à la demande). Protection par une couche d'apprêt en attente de mise en peinture à appliquer sous 15 jours maximum après la livraison. Battue haute en profil carré ouvert 25 x 25 acier galvanisé à fixer sur les tapées. Butée basse zinguée à visser sur appui menuiserie. Crochets de rappel haut et bas systématiques sur persienne 10 et 12 vantaux. Crochets de rappel bas à partir de 1600 mm de large sur persienne 8 vantaux. Crochets de rappel haut et bas à partir de 1800 mm de large sur persienne 8 vantaux. **NOTA : Pour les persiennes en 12 vantaux ou de largeur comprise entre 2200 et 2700 mm espagnolettes intermédiaires conseillées. Pour largeur supérieure à 2700 mm espagnolettes supplémentaires obligatoires (parties fixes éventuelles à préciser).**

FERASCA SECURITE NORME DE REFERENCE NF EN 10131

Descriptif FERASCA avec suppléments : couvre joint spécial avec emboîtement des vantaux de fermeture. Battues haute et basse en profil carré ouvert 25 x 25 acier galvanisé (battue basse mobile sur demande). Ajourage 1/3 ou 0 (autre sur demande). Verrouillage haut et bas de chaque vantail par pivotement derrière un crochet de sécurité fixé sur les battues haute et basse. Barre de sûreté mobile en fer plat placée au-dessus du loquet de fermeture. **Pas de projection en FERASCA SECURITE. Possible en ferrage N° 2, 2R, 2B, 2L, 4, 7 et 8. HAUTEUR MAXI : 2500 mm** (sauf n°7 avec battues haute & basse cornières).





FORFRANCE

Persienne fer avec tapées métalliques. Tôle XC laminée à froid épaisseur 115/100e raidie par plis verticaux. Profils T et Z renforcés. Couvre joint spécial avec emboîtement des vantaux de fermeture. Raidisseurs doubles haut et bas par vantail. Condamnation par espagnolette avec profil enveloppant les 2 vantaux de fermeture. Ajourage 0 ou 1/3 maxi (autre sur demande). Vantaux de rive avec Zed encastré derrière le ferrage. Barres de verrouillage haute et basse actionnées par rotation de l'espagnolette et constituées d'un profil rectangle ouvert de 25 x 10 muni de crochets de sécurité pour chaque vantail et d'une crapaudine de manœuvre, le tout coulissant dans un profil rectangle ouvert de 30 x 15 (possibilité de barre basse fixe ou mobile selon l'utilisation). Protection par une couche d'apprêt en attente de mise en peinture à appliquer sous 15 jours maximum après la livraison. **NOTA: Pour les persiennes en 12 vantaux ou de largeur supérieure à 2200 mm, crémones à boucle intermédiaires obligatoires incluses dans le tarif de base (parties fixes éventuelles à préciser). Pas de projection en FORFRANCE (ferrage n°2 - 8 uniquement).**





PERSIENNES [PVC]

SIRENA => S T A N D A R D

Persienne PVC avec ou sans tapées métalliques galvanisées. Vantaux constitués de lames verticales en PVC extrudé d'épaisseur 14 mm de coloris standard blanc. Autres coloris : gris, beige et havane (la tenue du coloris havane n'est pas garantie dans le temps). Assemblage des lames par double tige d'acier galvanisé soudées aux paumelles et charnières zinguées. Condamnation par espagnolette en profil rectangle ouvert de 25 x 8 galvanisé avec charnières à lacet et visserie zinguées. Battue haute en profil carré ouvert de 25 x 25 galvanisé à fixer sur les tapées. Butée basse à visser sur appui menuiserie. Crochets de rappel haut et bas systématiques sur les persiennes 10 et 12 vantaux. Crochets de rappel bas à partir de 1600 mm de large sur persienne 8 vantaux. Crochets de rappel haut et bas à partir de 1800 mm de large sur persienne 8 vantaux. **NOTA : Pour les persiennes en 12 vantaux ou de largeur comprise entre 2200 et 2700 mm espagnolettes intermédiaires conseillées. Pour largeur supérieure à 2700 mm espagnolettes supplémentaires obligatoires (parties fixes éventuelles à préciser).**

SIRENA => LUXE = TARIF SIRENA STANDARD X 1.20

Descriptif STANDARD avec suppléments : ferrage aluminium anodisé naturel. Paumelles avec axe nylon et charnières inox Z6 CN (304L). Charnières à lacet, loquet support et visserie inox Z6 CN (304L). Condamnation par espagnolette en profil rectangle ouvert 25 x 8 alu anodisé. Accessoires, butées, arrêts en tableau et visserie en acier zingué.

SIRENA BORD DE MER = TARIF SIRENA STANDARD X 1.25

Descriptif LUXE sauf : tablier avec paumelles rivetées sur tiges aluminium. Accessoires inox Z6 CN (304L) ou aluminium (pour des poses particulières, nous consulter). Visserie inox Z6 CN (304L) (y compris celle de pose). Compas de projection inox. Tapée incorporée PVC : projection exclue.





PERSIENNES [BOIS]

SYLVAINE => P I N M E T R O P O L I T A I N E T O R E G O N

Persienne bois avec ou sans tapées métalliques galvanisées. Vantaux constitués de lames verticales d'épaisseur 14 mm en pin métropolitain qualité à peindre, à vernir ou Orégon. Assemblage des lames par double tige d'acier galvanisé rivetée aux paumelles et charnières acier zingué. Couvre joint de battement en bois. Joint de dilatation au niveau de l'articulation des vantaux. Traitement par égalisateur de teinte (IFH : insecticide, fongicide et hydrofuge) teinté chêne clair. Condamnation par espagnolette en profil rectangle ouvert de 25 x 8 galvanisé avec charnières à lacet et visserie zinguées. Battue haute en profil carré ouvert de 25 x 25 galvanisé à fixer sur les tapées. Butée basse à visser sur appui menuiserie. Crochets de rappel haut et bas systématiques sur les persiennes 10 et 12 vantaux. Crochets de rappel bas à partir de 1600 mm de large et hauteur < à 1800 mm sur persienne 6 et 8 vantaux. Crochets de rappel haut et bas à partir de 1600 mm de large et hauteur > à 1800 mm sur persienne 6 et 8 vantaux.
NOTA : Pour les persiennes en 12 vantaux ou de largeur comprise entre 2200 et 2700 mm espagnolettes intermédiaires conseillées. Pour largeur supérieure à 2700 mm espagnolettes supplémentaires obligatoires (parties fixes éventuelles à préciser).

SYLVAINE OREGON INOX = TARIF SYLVAINE / OREGON X 1.30

Persienne bois avec ou sans tapées aluminium anodisé. Vantaux constitués de lames verticales d'épaisseur 14 mm en Pin Orégon. Assemblage des lames par double tige d'aluminium rivetée aux paumelles et charnières inox Z6 CN. Couvre joint de battement en bois, joint de dilatation au niveau de l'articulation des vantaux. Traitement par égalisateur de teinte (IFH : insecticide, fongicide et hydrofuge) teinté chêne clair. Condamnation par espagnolette en profil rectangle ouvert de 25 x 8 en aluminium anodisé avec charnières à lacet et visserie inox Z6 CN. Battue haute en profil carré ouvert de 25 x 25 en aluminium anodisé à fixer sur les tapées. Butée basse à visser sur appui menuiserie. Accessoires, butées et arrêts en tableau inox Z6 CN sauf quelques pièces en acier zingué 25 microns (pour des poses particulières, nous consulter). Visserie inox Z6 CN (y compris celle de pose). Compas de projection en inox (si option projection). Tapée incorporée bois : projection exclue.

